

この度はユニフレーム製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

REVOフラップⅡ TC/TAN 取扱説明書

取扱説明書はお読み頂いた後も大切に保管してください。

お出かけになる前に

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みにになり部品の不具合がないか確認し試し張りをしてください。

本製品を設営するには別売のREVOタープシリーズ、ペグ×5本、ハンマーが必要です。(下記「推奨別売品」をご覧ください。)

各部名称

REVOタープシリーズ
(別売)

幕体

ペグ(別売)

グロメット

メインポール
(REVOタープシリーズに使用のもの)

UNIFLAME


バンド

張縄ロング
(REVOタープシリーズ付属)


幕体	ポリエステル65%+綿35%
付属品	ペグケース、収納ケース

■幕体寸法(単位:約cm)


※240、260、280cmポールに対応



※240、260、280cmポールに対応



※REVOタープシリーズは別売です。



推奨別売品

・REVOタープシリーズ×1

・ハンマー



No.681640
REVOハンマー

・ペグ×5本



No.681756
パワーペグSUS 300

TC素材の特徴

- ①ポリエステルと綿(コットン)の混紡素材で優れた遮光性が特徴で快適に過ごせます。
- ②雨天時はコットンが水分を吸収し膨張し生地の間隙を埋めるため、水滴が落下するのを防ぎます。完全防水ではありませんが、水が滴るような浸水はございません。水がたまる部分は浸みやすくなるので、雨水が流れるように傾斜を付けて設営してください。強い雨が降った場合は霧状の浸水が起きる場合があります。
- ③コットン素材を含むので、化学繊維100%のものに比べ、火の粉に強く、焚き火の近くでも使用できます。
※防災加工ではないので、直接火の粉が当たるような場所で使用しないでください。
- ④天然素材を含む素材のため、種子や色素など繊維ムラ等がありますが、機能的には問題はございません。


警告

- ①タープ設営時に使用しているポールにランタンを吊るさないでください。可燃性繊維のため、熱により生地の損傷や火災の危険があります。
- ②強風・強雨などの悪天候時、もしくは悪天候が予想される時には使用を中止し、安全な場所に避難してください。

⚠ 設営場所の注意


下記の場所では設営しないでください。

カミナリ(THUNDER)




雷危険 開けた場所に1本だけ立っている木は落雷の危険あり。

水(WATER)




増水危険 河原、中州は天候(上流の天候も含む)の急変で増水の危険あり。

風(WIND)




山の稜線上・鞍部は、強風危険 風の通り道になりやすく突風の危険あり。

落石(FALLING STONES)



落石危険 嵐、岩礁、雪溪の下は落石、なだれの危険あり。特に雨が降った後はおこりやすい。

台風(TYPHOON)



暴風危険 使用を中止して安全な場所に避難してください。

⚠ 設営時の注意

- ① 設営は必ず2人以上で行ってください。1人で設営した場合、無理な力がかかりポールや生地などを破損する場合があります。
- ② 風が弱く、ペグが確実に固定できる場所を選んで設営してください。
- ③ 常設用としては使用しないでください。紫外線により生地の変性が早まります。

設営手順

REVOタープシリーズが設営された状態で行ってください。

設営方法については、REVOタープシリーズの取扱説明書をご覧ください。

① REVOタープシリーズを設営します。

② 設営したタープのメインポールを傾け一旦張縄を外し、幕体上部のグロメットをかけます。

※240・260cmのポールに取り付ける際は先に280cm位置のグロメットをかけて、折り返してから240・260cm位置のグロメットをかけてください。

適合ポールサイズ



③ 外した張縄を再度かけます。

④ 番号の順に仮止めし、全体のシワを見ながら再度ペグを調整し、バンドを締めて完成です。



※シワになると雨水がたまりますのでご注意ください。

※降雨時は水が流れる様に傾斜をつけて設営してください。

撤収は逆の手順で行ってください。

⚠ 撤収後の注意

- ① ご使用後の幕体・付属品は汚れを落とし、よく乾燥させてから保管収納してください。
濡れたまま保管するとカビの発生、色移りや劣化の原因になります。
- ② 海辺で使用した場合は、真水で洗い塩分を確実に落としてください。塩分が残ったまま放置すると劣化が早まります。
- ③ ポールの接続部の砂や土はよく落としてください。接続部にキズがつき、ポールが抜けなくなる場合があります。

アフターサービス

- ① 万一、不良品等が生じた場合は(株)新越ワークス ユニフレーム事業部までお問い合わせください。無償修理、又は交換させていただきます。
- ② 誤ったご使用による故障等に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ③ 大きな破損が生じた場合や部品の交換、紛失などは(株)新越ワークス ユニフレーム事業部までお問い合わせください。

株式会社 **新越ワークス**
UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム 検索

www.uniflame.co.jp